



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pravý Bez PU Gr.B7M - Gr.2HM 2.1/2X510 (20)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 22086.635.508     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500578851346      |
| UNSPSC         | 31161619          |
| EAN            | 8715494381901     |
| BAL. od 1      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |         |
|----------------|---------|
| Průměr         | 2.1/2   |
| Délka (L) (mm) | 510     |
| Délka (mm)     | 20 Inch |

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída                   | Gr.B7M - Gr.2HM       |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                  |
| Technický materiál      | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Směr závitů             | Pravý                 |
| Povrchová úprava        | Bez PU                |
| Závit                   | 8 Unified National    |

### Standardy

|      |               |
|------|---------------|
| ASTM | A193/A194     |
| BS   | ≈4882         |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

### Technická specifikace

### Technický náčrtek

|                 |       |
|-----------------|-------|
| B               | 3.7/8 |
| M               | 62.3  |
| Závitů na palec | 8     |

**FABORY**

