



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pravý Bez PU Gr.B7 - Gr.2H 2.1/2X405 (16)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 22090.635.406     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500578520925      |
| UNSPSC         | 31161619          |
| EAN            | 8715494379557     |
| BAL. od 1      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |         |
|----------------|---------|
| Průměr         | 2.1/2   |
| Délka (L) (mm) | 405     |
| Délka (mm)     | 16 Inch |

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída                   | Gr.B7 - Gr.2H         |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                  |
| Technický materiál      | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Směr závitů             | Pravý                 |
| Povrchová úprava        | Bez PU                |
| Závit                   | 8 Unified National    |

### Standardy

|      |               |
|------|---------------|
| BS   | ≈4882         |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194     |

### Technická specifikace

|   |      |
|---|------|
| M | 62.3 |
|---|------|

### Technický náčrtek

B

3.7/8

Závitů na palec

8

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

**UP COURSE.**

