



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Pravý Bez PU Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X170 (6.3/4)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 22325.254.171     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500578910589      |
| UNSPSC         | 31161619          |
| EAN            | 8715494418836     |
| BAL. od 1      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |        |
|----------------|--------|
| Průměr         | 1 Inch |
| Délka (L) (mm) | 170    |
| Délka (mm)     | 6.3/4  |

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Třída                   | Gr.L7 - Gr.7            |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                    |
| Technický materiál      | ASTM A320 - ASTM A194   |
| Směr závitu             | Pravý                   |
| Povrchová úprava        | Bez PU                  |
| Závit                   | Unified National Coarse |

### Standardy

|      |                 |
|------|-----------------|
| ASTM | A193/A194       |
| ASME | B16.5 / B18.2.2 |
| BS   | 4882            |

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technická specifikace

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Závitů na palec | 8     |
| B               | 1.5/8 |
| M               | 25    |

## Technický nákres

