



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Pravý Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 3/4X75 (3)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 22538.191.076     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500578043829      |
| UNSPSC         | 31161619          |
| EAN            | 8715494329668     |
| BAL. od 1      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |        |
|----------------|--------|
| Průměr         | 3/4    |
| Délka (L) (mm) | 75     |
| Délka (mm)     | 3 Inch |

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Třída                   | Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M     |
| Materiál (dlouhý název) | Nerezocel               |
| Technický materiál      | ASTM A193 - ASTM A194   |
| Směr závitů             | Pravý                   |
| Závit                   | Unified National Coarse |

### Standardy

|      |               |
|------|---------------|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194     |
| BS   | ≈4882         |

### Technická specifikace

### Technický náčrtek

|                 |       |
|-----------------|-------|
| B               | 1.1/4 |
| M               | 18.7  |
| Závitů na palec | 10    |

