

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 6X80



Číslo produktu	30550.060.080
Značka	-
UBB	500577349854
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322683
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	6
-------------	---

Poznámky

do = Jmenovitý
 průměr vrtáku s =
 Velikost klíče ring ø
 = Kroužek o průměru
 df = Velikost otvoru
 v konstrukci h1
 = Doporučená
 hloubka vrtání
 h(nom) = Minimální
 hloubka vývrtu
 otvoru hef = Účinná
 hloubka ukotvení
 Scr,N = Odstup
 charakteristický
 Ccr,N =
 Vzdálenost okrajů
 charakteristická
 tfix(max) = Tloušťka
 upev. Dílu Tinst =
 Utahovací moment
 v Nm Nrec =
 Doporučené zatížení
 v kN Přípustné
 zatížení platí pro
 jednu kotvu při
 nepopraskaném
 betonu (tlaková
 oblast), pro třídu
 betonu C20/25,
 včetně částečného
 bezpečnostního

Standardy

faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy S_{cr} , N a C_{cr} ,
 N .

Délka (L) (mm)	80
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

Kroužek $\varnothing$	12
t fix(max.)	22
C_{cr} , N	60
h (jmen.)	49.5
N_{rec}	3.93
Délka (L) (mm)	80
hef	40
d_f	7
S_{cr} , N	120
h_1	55
Průměr (d-D)	M6
d_o	6
Tinst	7
s	10

Technický náčrtek

