

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 8X115



Číslo produktu	30550.080.115
Značka	-
UBB	500577350571
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322751
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	8
-------------	---

Poznámky

do= Jmenovitý
 průměr vrtáku s
 = Velikost klíče
 ring ø = Kroužek o
 průměru df= Velikost
 otvoru v konstrukci
 h1= Doporučená
 hloubka vrtání
 h(nom) = Minimální
 hloubka vývrtu
 otvoru hef= Účinná
 hloubka ukotvení
 Scr,N = Odstup
 charakteristický
 Ccr,N =
 Vzdálenost okrajů
 charakteristická
 tfix(max) = Tloušťka
 upev. Dílu Tinst=
 Utahovací moment
 v Nm Nrec=
 Doporučené zatížení
 v kN Přípustné
 zatížení platí pro
 jednu kotvu při
 nepopraskaném
 betonu (tlaková
 oblast), pro třídu
 betonu C20/25,
 včetně částečného
 bezpečnostního

Standardy

faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy S_{cr} , N a C_{cr} ,
 N .

Délka (L) (mm)	115
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

d_o	8
Kroužek $\varnothing$	16
h_1	65
h_{ef}	48
s	13
S_{cr} , N	144
N_{rec}	5.71
$t_{fix(max.)}$	45
Délka (L) (mm)	115
d_f	9
h (jmen.)	59.5
T_{inst}	20
C_{cr} , N	72
Průměr (d-D)	M8

Technický náčrtek

