

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 8X130



Číslo produktu	30550.080.130
Značka	-
UBB	500577350654
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322768
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	8
-------------	---

Poznámky

do = Jmenovitý
 průměr vrtáku s =
 Velikost klíče ring ø
 = Kroužek o průměru
 df = Velikost otvoru
 v konstrukci h1
 = Doporučená
 hloubka vrtání
 h(nom) = Minimální
 hloubka vývrtu
 otvoru hef = Účinná
 hloubka ukotvení
 Scr,N = Odstup
 charakteristický
 Ccr,N =
 Vzdálenost okrajů
 charakteristická
 tfix(max) = Tloušťka
 upev. Dílu Tinst =
 Utahovací moment
 v Nm Nrec =
 Doporučené zatížení
 v kN Přípustné
 zatížení platí pro
 jednu kotvu při
 nepopraskaném
 betonu (tlaková
 oblast), pro třídu
 betonu C20/25,
 včetně částečného
 bezpečnostního

Standardy

faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy S_{cr} , N a C_{cr} ,
 N .

Délka (L) (mm)	130
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

d_o	8
h_1	65
Délka (L) (mm)	130
h (jmen.)	59.5
h_{ef}	48
Průměr (d-D)	M8
d_f	9
s	13
Kroužek $\varnothing$	16
$t_{fix(max.)}$	60
T_{inst}	20
N_{rec}	5.71
S_{cr}, N	144
C_{cr}, N	72

Technický náčrtek

