

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 10X70



Číslo produktu	30550.100.070
Značka	-
UBB	500577350811
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322782
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	10
-------------	----

Poznámky

do = Jmenovitý
 průměr vrtáku s =
 Velikost klíče ring ø
 = Kroužek o průměru
 df = Velikost otvoru
 v konstrukci h1
 = Doporučená
 hloubka vrtání
 h(nom) = Minimální
 hloubka vývrtu
 otvoru hef = Účinná
 hloubka ukotvení
 Scr,N = Odstup
 charakteristický
 Ccr,N =
 Vzdálenost okrajů
 charakteristická
 tfix(max) = Tloušťka
 upev. Dílu Tinst =
 Utahovací moment
 v Nm Nrec =
 Doporučené zatížení
 v kN Přípustné
 zatížení platí pro
 jednu kotvu při
 nepopraskaném
 betonu (tlaková
 oblast), pro třídu
 betonu C20/25,
 včetně částečného
 bezpečnostního

Standardy

faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy S_{cr} , N a C_{cr} ,
 N .

Délka (L) (mm)	70
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

hef	42
s	17
Kroužek $\varnothing$	20
h_1	60
d_f	12
C_{cr} , N	83
Délka (L) (mm)	70
N_{rec}	5.43
S_{cr} , N	165
T_{inst}	35
t fix(max.)	5
d_o	10
h (jmen.)	53.5
Průměr (d-D)	M10

Technický náčrtek

