

## MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 10X120



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 30550.100.120     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500577351074      |
| UNSPSC         | 31162101          |
| EAN            | 8715494322805     |
| BAL. od 50     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|             |    |
|-------------|----|
| Průměr (mm) | 10 |
|-------------|----|

#### Poznámky

do = Jmenovitý  
 průměr vrtáku s =  
 Velikost klíče ring ø  
 = Kroužek o průměru  
 df = Velikost otvoru  
 v konstrukci h1  
 = Doporučená  
 hloubka vrtání  
 h(nom) = Minimální  
 hloubka vývrtu  
 otvoru hef = Účinná  
 hloubka ukotvení  
 Scr,N = Odstup  
 charakteristický  
 Ccr,N =  
 Vzdálenost okrajů  
 charakteristická  
 tfix(max) = Tloušťka  
 upev. Dílu Tinst =  
 Utahovací moment  
 v Nm Nrec =  
 Doporučené zatížení  
 v kN Přípustné  
 zatížení platí pro  
 jednu kotvu při  
 nepopraskaném  
 betonu (tlaková  
 oblast), pro třídu  
 betonu C20/25,  
 včetně částečného  
 bezpečnostního

### Standardy

faktoru  $\gamma_f = 1,4$  a  
jsou-li vzaty do  
úvahy  $S_{cr}$ ,  $N$  a  $C_{cr}$ ,  
 $N$ .

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Délka (L) (mm)             | 120              |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel             |
| Povrchová úprava           | Pozinkované      |
| Závit                      | Metrický závit   |
| Info                       | Full boxes only. |

## Technická specifikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kroužek $\varnothing$ | 20   |
| t fix(max.)           | 40   |
| $d_f$                 | 12   |
| Průměr (d-D)          | M10  |
| hef                   | 55   |
| Délka (L) (mm)        | 120  |
| $h_1$                 | 75   |
| $N_{rec}$             | 6.35 |
| $S_{cr}$ , N          | 165  |
| s                     | 17   |
| Tinst                 | 35   |
| h (jmen.)             | 66.5 |
| $d_o$                 | 10   |
| $C_{cr}$ , N          | 83   |

## Technický náčrtek

