

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 12X110



Číslo produktu	30550.120.110
Značka	-
UBB	500577351314
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322836
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	12
-------------	----

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního
----------	--

Standardy

faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy S_{cr} , N a C_{cr} ,
 N .

Délka (L) (mm)	110
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

S_{cr} , N	195
d_f	14
d_o	12
Kroužek $\varnothing$	24
s	19
t fix(max.)	18
Tinst	60
N_{rec}	9.92
Průměr (d-D)	M12
C_{cr} , N	98
h_1	85
hef	65
Délka (L) (mm)	110
h (jmen.)	77

Technický náčrtek

