

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 12X140



Číslo produktu	30550.120.140
Značka	-
UBB	500577351496
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322843
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	12
-------------	----

Poznámky

do = Jmenovitý
 průměr vrtáku s =
 Velikost klíče ring ø
 = Kroužek o průměru
 df = Velikost otvoru
 v konstrukci h1
 = Doporučená
 hloubka vrtání
 h(nom) = Minimální
 hloubka vývrtu
 otvoru hef = Účinná
 hloubka ukotvení
 Scr,N = Odstup
 charakteristický
 Ccr,N =
 Vzdálenost okrajů
 charakteristická
 tfix(max) = Tloušťka
 upev. Dílu Tinst =
 Utahovací moment
 v Nm Nrec =
 Doporučené zatížení
 v kN Přípustné
 zatížení platí pro
 jednu kotvu při
 nepopraskaném
 betonu (tlaková
 oblast), pro třídu
 betonu C20/25,
 včetně částečného
 bezpečnostního

Standardy

faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy S_{cr} , N a C_{cr} ,
 N .

Délka (L) (mm)	140
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

Délka (L) (mm)	140
Kroužek $\varnothing$	24
Průměr (d-D)	M12
h (jmen.)	77
h_1	85
t fix(max.)	48
s	19
N_{rec}	9.92
d_o	12
S_{cr} , N	195
hef	65
T_{inst}	60
C_{cr} , N	98
d_f	14

Technický náčrtek

