

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 12X160



Číslo produktu	30550.120.160
Značka	-
UBB	500577351561
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322850
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	12
-------------	----

Poznámky

do= Jmenovitý
 průměr vrtáku s
 = Velikost klíče
 ring ø = Kroužek o
 průměru df= Velikost
 otvoru v konstrukci
 h1= Doporučená
 hloubka vrtání
 h(nom) = Minimální
 hloubka vývrtu
 otvoru hef= Účinná
 hloubka ukotvení
 Scr,N = Odstup
 charakteristický
 Ccr,N =
 Vzdálenost okrajů
 charakteristická
 tfix(max) = Tloušťka
 upev. Dílu Tinst=
 Utahovací moment
 v Nm Nrec=
 Doporučené zatížení
 v kN Přípustné
 zatížení platí pro
 jednu kotvu při
 nepopraskaném
 betonu (tlaková
 oblast), pro třídu
 betonu C20/25,
 včetně částečného
 bezpečnostního

Standardy

faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy Scr, N a Ccr,
N.

Délka (L) (mm)	160
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

N_{rec}	9.92
Kroužek $\varnothing$	24
h_1	85
d_o	12
t fix(max.)	68
C_{cr} , N	98
d_f	14
Délka (L) (mm)	160
h (jmen.)	77
h_{ef}	65
Průměr (d-D)	M12
S_{cr} , N	195
s	19
Tinst	60

Technický náčrtek

