

## MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 16X125



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 30550.160.125     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500577352064      |
| UNSPSC         | 31162101          |
| EAN            | 8715494322904     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|             |    |
|-------------|----|
| Průměr (mm) | 16 |
|-------------|----|

#### Poznámky

do = Jmenovitý  
 průměr vrtáku s =  
 Velikost klíče ring ø  
 = Kroužek o průměru  
 df = Velikost otvoru  
 v konstrukci h1  
 = Doporučená  
 hloubka vrtání  
 h(nom) = Minimální  
 hloubka vývrtu  
 otvoru hef = Účinná  
 hloubka ukotvení  
 Scr,N = Odstup  
 charakteristický  
 Ccr,N =  
 Vzdálenost okrajů  
 charakteristická  
 tfix(max) = Tloušťka  
 upev. Dílu Tinst =  
 Utahovací moment  
 v Nm Nrec =  
 Doporučené zatížení  
 v kN Přípustné  
 zatížení platí pro  
 jednu kotvu při  
 nepopraskaném  
 betonu (tlaková  
 oblast), pro třídu  
 betonu C20/25,  
 včetně částečného  
 bezpečnostního

### Standardy

faktoru  $\gamma_f = 1,4$  a  
jsou-li vzaty do  
úvahy  $S_{cr}$ ,  $N$  a  $C_{cr}$ ,  
 $N$ .

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Délka (L) (mm)             | 125              |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel             |
| Povrchová úprava           | Pozinkované      |
| Závit                      | Metrický závit   |
| Info                       | Full boxes only. |

## Technická specifikace

|                     |       |
|---------------------|-------|
| $T_{inst}$          | 120   |
| $t_{fix(max.)}$     | 3     |
| $h$ (jmen.)         | 103.5 |
| Průměr (d-D)        | M16   |
| $C_{cr}$ , N        | 126   |
| $d_f$               | 18    |
| $d_o$               | 16    |
| $h_1$               | 110   |
| $S_{cr}$ , N        | 252   |
| Kroužek $\emptyset$ | 30    |
| $N_{rec}$           | 13.89 |
| $h_{ef}$            | 84    |
| $s$                 | 24    |
| Délka (L) (mm)      | 125   |

## Technický náčrtek

