

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované 16X170



Číslo produktu	30550.160.170
Značka	-
UBB	500577352221
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322928
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	16
-------------	----

Poznámky

do = Jmenovitý
 průměr vrtáku s =
 Velikost klíče ring ø
 = Kroužek o průměru
 df = Velikost otvoru
 v konstrukci h1
 = Doporučená
 hloubka vrtání
 h(nom) = Minimální
 hloubka vývrtu
 otvoru hef = Účinná
 hloubka ukotvení
 Scr,N = Odstup
 charakteristický
 Ccr,N =
 Vzdálenost okrajů
 charakteristická
 tfix(max) = Tloušťka
 upev. Dílu Tinst =
 Utahovací moment
 v Nm Nrec =
 Doporučené zatížení
 v kN Přípustné
 zatížení platí pro
 jednu kotvu při
 nepopraskaném
 betonu (tlaková
 oblast), pro třídu
 betonu C20/25,
 včetně částečného
 bezpečnostního

Standardy

faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy S_{cr} , N a C_{cr} ,
 N .

Délka (L) (mm)	170
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

hef	84
t fix(max.)	48
d _o	16
S _{cr} , N	252
h ₁	110
s	24
d _f	18
Délka (L) (mm)	170
Průměr (d-D)	M16
Kroužek ø	30
C _{cr} , N	126
T _{inst}	120
h (jmen.)	103.5
N _{rec}	13.89

Technický náčrtek

