

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 6X70



Číslo produktu	30551.060.070
Značka	-
UBB	500577352551
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322959
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	6
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	70
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné
----------	--

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

h (jmen.)	49.5
N_{rec}	3.93
t fix(max.)	12
d_o	6
h_1	55
d_f	7
Průměr (d-D)	M6
hef	40
Kroužek $\varnothing$	12
C_{cr} , N	60
s	10
S_{cr} , N	120
Tinst	7
Délka (L) (mm)	70

Technický náčrt

