

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 6X90



Číslo produktu	30551.060.090
Značka	-
UBB	500577352718
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322973
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	6
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	90
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné

Standardy

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

h_1	55
h (jmen.)	49.5
d_f	7
C_{cr} , N	60
s	10
Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	90
$t_{fix(max.)}$	32
N_{rec}	3.93
h_{ef}	40
T_{inst}	7
Kroužek $\varnothing$	12
d_o	6
S_{cr} , N	120

Technický náčrt

