

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 8X75



Číslo produktu	30551.080.075
Značka	-
UBB	500577353138
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323017
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	8
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	75
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné
----------	--

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

Délka (L) (mm)	75
h (jmen.)	59.5
Průměr (d-D)	M8
S_{cr} , N	144
d_o	8
h_1	65
t fix(max.)	5
d_f	9
s	13
Kroužek $\varnothing$	16
hef	48
N_{rec}	5.71
Tinst	20
C_{cr} , N	72

Technický náčrt

