

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 10X90



Číslo produktu	30551.100.090
Značka	-
UBB	500577353625
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323062
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	10
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	90
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné
----------	--

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

hef	55
d _f	12
h ₁	75
s	17
C _{cr} , N	83
Průměr (d-D)	M10
N _{rec}	6.35
T _{inst}	35
Délka (L) (mm)	90
d _o	10
S _{cr} , N	165
t fix(max.)	10
Kroužek ø	20
h (jmen.)	66.5

Technický náčrt

