

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 12X140



Číslo produktu	30551.120.140
Značka	-
UBB	500577354128
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323116
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	12
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	140
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné

Standardy

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

T_{inst}	60
C_{cr} , N	98
d_o	12
Délka (L) (mm)	140
s	19
hef	65
Kroužek $\varnothing$	24
Průměr (d-D)	M12
S_{cr} , N	195
t fix(max.)	48
N_{rec}	9.92
h_1	85
h (jmen.)	77
d_f	14

Technický náčrt

