

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 12X180



Číslo produktu	30551.120.180
Značka	-
UBB	500577354383
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323130
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	12
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	180
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné
----------	--

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

hef	65
Kroužek $\varnothing$	24
h (jmen.)	77
Délka (L) (mm)	180
s	19
Průměr (d-D)	M12
Tinst	60
d ₀	12
h ₁	85
C _{cr} , N	98
S _{cr} , N	195
N _{rec}	9.92
d _f	14
t fix(max.)	88

Technický náčrt

