

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 14X145



Číslo produktu	30551.140.145
Značka	-
UBB	500577354532
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323154
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	14
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	145
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné

Standardy

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

T_{inst}	90
S_{cr} , N	225
Kroužek $\varnothing$	28
$t_{fix(max.)}$	37
Délka (L) (mm)	145
d_f	16
h_1	100
N_{rec}	11.91
d_o	14
s	22
Průměr (d-D)	M14
C_{cr} , N	113
hef	75
h (jmen.)	91

Technický náčrt

