

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 16X170



Číslo produktu	30551.160.170
Značka	-
UBB	500577354953
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323192
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	16
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	170
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné
----------	--

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

hef	84
N_{rec}	13.89
d_o	16
s	24
Tinst	120
h (jmen.)	103.5
Průměr (d-D)	M16
d_f	18
Kroužek ø	30
h_1	110
S_{cr} , N	252
t fix(max.)	48
C_{cr} , N	126
Délka (L) (mm)	170

Technický náčrt

