

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 20X170



Číslo produktu	30551.200.170
Značka	-
UBB	500577355034
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323208
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	20
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	170
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné
----------	--

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

Průměr (d-D)	M20
d_f	22
t fix(max.)	23
T_{inst}	240
C_{cr} , N	155
h (jmen.)	125
d_o	20
N_{rec}	19.84
Kroužek $\varnothing$	37
h_1	135
hef	103
S_{cr} , N	309
Délka (L) (mm)	170
s	30

Technický náčrt

