

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 6X60



Číslo produktu	30552.060.060
Značka	-
UBB	500577355117
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323215
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délka) OF COURSE
název)
SETTING THE STANDARD
FOR THE BEST SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

Průměr (d-D) M6

d_f 7

S_{cr} , N 120

h (jmen.) 49.5

Kroužek $\varnothing$ 12

N_{rec} 4.29

Délka (L) (mm) 60

hef 40

d_o 6

C_{cr} , N 60

s 10

T_{inst} 7

h_1 55

t fix(max.) 2

Technický nákres

