

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 6X80



Číslo produktu	30552.060.080
Značka	-
UBB	500577355299
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323222
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délkový) OF COURSE
název)
SETTING THE STANDARD
IN DRILLING SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

t fix(max.) 22

Kroužek $\varnothing$ 12

Průměr (d-D) M6

Délka (L) (mm) 80

Tinst 7

S_{Cr}, N 120

hef 40

h₁ 55

C_{Cr}, N 60

N_{rec} 3.93

s 10

d₀ 6

h (jmen.) 49.5

d_f 7

Technický náčrtek

