

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 8X90



Číslo produktu	30552.080.090
Značka	-
UBB	500577355455
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323246
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	--

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délka) OF COURSE
název)
SETTING THE STANDARD
IN DRILLING SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

Průměr (d-D) M8

S_{Cr}, N 144

h₁ 65

h (jmen.) 59.5

s 13

C_{Cr}, N 72

Délka (L) (mm) 90

d_f 9

T_{inst} 20

Kroužek ø 16

d_o 8

N_{rec} 5.71

t fix(max.) 20

hef 48

Technický nákres

