

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 10X90



Číslo produktu	30552.100.090
Značka	-
UBB	500577355604
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323260
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	--

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délkový)
název)
OF COURSE
SETTING THE STANDARD
IN DRAWING SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

h_1 75

C_{cr} , N 83

T_{inst} 35

N_{rec} 6.35

S_{cr} , N 165

d_f 12

s 17

t fix(max.) 10

Průměr (d-D) M10

h (jmen.) 66.5

hef 55

Délka (L) (mm) 90

d_o 10

Kroužek ø 20

Technický nákres

