

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 10X120



Číslo produktu	30552.100.120
Značka	-
UBB	500577355786
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323277
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	--

FABRY
Material (plough) **OF COURSE** here zocel
nazewi
SETTING THE STANDARD
DELIVERING SOLUTIONS

Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit
Info	Full boxes only.

Technická specifikace

s	17
t fix(max.)	40
hef	55
h (jmen.)	66.5
d ₀	10
Průměr (d-D)	M10
Tinst	35
C _{cr} , N	83
h ₁	75
S _{cr} , N	165
Délka (L) (mm)	120
N _{rec}	6.35
d _f	12
Kroužek ø	20

Technický nákres

