

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 12X90



Číslo produktu	30552.120.090
Značka	-
UBB	500577355943
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323291
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délkový název)
OF COURSE
SETTING THE STANDARD
IN TRAINING SOLUTIONS
Nerezocel

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

d_0 12

N_{rec} 8.84

$t_{fix(max.)}$ 5

h_1 85

d_f 14

he_f 65

$S_{cr, N}$ 195

T_{inst} 60

$C_{cr, N}$ 98

h (jmen.) 77

Kroužek $\varnothing$ 24

Délka (L) (mm) 90

s 19

Průměr (d-D) M12

Technický náčrtek

