

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 12X110



Číslo produktu	30552.120.110
Značka	-
UBB	500577356024
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323307
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	--

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délkový) **OF COURSE** nerezocel
SETTING THE STANDARD
IN DRILLING SOLUTIONS
název)

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

h_1 85

Kroužek $\varnothing$ 24

t fix(max.) 18

S_{Cr} , N 195

Tinst 60

Délka (L) (mm) 110

h (jmen.) 77

hef 65

Průměr (d-D) M12

s 19

C_{Cr} , N 98

d_f 14

N_{rec} 9.92

d_o 12

Technický náčrtek

