

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 12X140



Číslo produktu	30552.120.140
Značka	-
UBB	500577356107
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323314
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring $\varnothing$ = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délkový) **OF COURSE** Herezocel
název)
SETTING THE STANDARD
BY FINDING SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

Tinst 60

Kroužek ø 24

d_f 14

h (jmen.) 77

t fix(max.) 48

S_{Cr}, N 195

Délka (L) (mm) 140

hef 65

C_{Cr}, N 98

h₁ 85

d₀ 12

s 19

Průměr (d-D) M12

N_{rec} 9.92

Technický nákres

