

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 16X90



Číslo produktu	30552.160.090
Značka	-
UBB	500577356289
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323321
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	--

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délka) OF COURSE
název)
SETTING THE STANDARD
BY FINDING SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Pouze celá balení.

Technická specifikace

Kroužek $\varnothing$ 30

d_f 18

h (jmen.) 69

C_{Cr} , N 126

s 24

t fix(max.) 4

Průměr (d-D) M16

Tinst 120

N_{rec} 6.86

h_1 75

hef 49

S_{Cr} , N 252

Délka (L) (mm) 90

d_o 16

Technický náčrt

