

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 16X145



Číslo produktu	30552.160.145
Značka	-
UBB	500577356362
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323338
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délka) OF COURSE
název
SETTING THE STANDARD
FOR BUILDING SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

Délka (L) (mm) 145

Tinst 120

S_{cr}, N 252

Kroužek ø 30

t fix(max.) 23

d₀ 16

hef 84

N_{rec} 13.89

d_f 18

C_{cr}, N 126

h₁ 110

s 24

Průměr (d-D) M16

h (jmen.) 103.5

Technický nákres

