

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 16X170



Číslo produktu	30552.160.170
Značka	-
UBB	500572826211
UNSPSC	31162101
EAN	8715494417310
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	--

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (délkový) **OF COURSE** nerezocel
SETTING THE STANDARD
IN JOINING SOLUTIONS
název)

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

Tinst 120

S_{Cr}, N 252

Průměr (d-D) M16

d_f 18

Délka (L) (mm) 170

C_{Cr}, N 126

N_{rec} 13.89

Kroužek ø 30

t fix(max.) 48

hef 84

h (jmen.) 103.5

s 24

d₀ 16

h₁ 110

Technický nákres

