

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 20X170



Číslo produktu	30552.200.170
Značka	-
UBB	500577356693
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323369
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (tolouhý) OF COURSE
název)
SETTING THE STANDARD
FOR BUILDING SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

t fix(max.) 23

h_1 135

S_{cr} , N 309

d_f 22

s 30

Délka (L) (mm) 170

d_o 20

Tinst 240

Průměr (d-D) M20

Kroužek $\varnothing$ 37

hef 103

h (jmen.) 125

C_{cr} , N 155

N_{rec} 19.84

Technický nákres

