

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A2 20X220



Číslo produktu	30552.200.220
Značka	-
UBB	500577356776
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323376
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst= Utahovací moment v Nm Nrec= Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	--

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Material (materiál) **OF COURSE** nerezocel
název)
SETTING THE STANDARD
IN DRILLING SOLUTIONS

Technický materiál A2

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

C_{cr}, N 155

Délka (L) (mm) 220

hef 103

d_f 22

N_{rec} 19.84

t fix(max.) 73

T_{inst} 240

h (jmen.) 125

h₁ 135

s 30

Kroužek ø 37

S_{cr}, N 309

d_o 20

Průměr (d-D) M20

Technický nákres

