

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 6X60



Číslo produktu	30553.060.060
Značka	-
UBB	500577356859
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323383
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Dalsí informace **OF COURSE** ETA-7
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

Kroužek $\varnothing$ 12

N_{rec} 4.29

Průměr (d-D) M6

h (jmen.) 49.5

d_o 6

t fix(max.) 2

d_f 7

h_1 55

Délka (L) (mm) 60

C_{cr} , N 60

s 10

hef 40

S_{cr} , N 120

Tinst 7

Technický náčrt

