

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 8X90



Číslo produktu	30553.080.090
Značka	-
UBB	500577357196
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323413
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Dalsí informace **OF COURSE** ETA-7
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

d_o 8

h_1 65

h_{ef} 48

Délka (L) (mm) 90

$t_{fix(max.)}$ 20

Průměr (d-D) M8

N_{rec} 5.71

h (jmen.) 59.5

s 13

d_f 9

$S_{cr, N}$ 144

Kroužek $\varnothing$ 16

T_{inst} 20

$C_{cr, N}$ 72

Technický náčrt

