

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 10X90



Číslo produktu	30553.100.090
Značka	-
UBB	500577357352
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323437
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Dalsí informace **OF COURSE** ETA-7
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

d_o 10

t fix(max.) 10

Průměr (d-D) M10

h_1 75

S_{Cr} , N 165

Kroužek $\varnothing$ 20

N_{rec} 6.35

Délka (L) (mm) 90

Tinst 35

h (jmen.) 66.5

s 17

hef 55

d_f 12

C_{Cr} , N 83

Technický náčrtek

