

## MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 10X150



Číslo produktu	30553.100.150
Značka	-
UBB	500577357501
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323451
BAL. od 50	Pouze celé balení

### Technické parametry

### Standardy

#### Poznámky

do = Jmenovitý průměr vrtáku  
s = Velikost klíče ring  $\emptyset$   
= Kroužek o průměru  
df = Velikost otvoru v konstrukci  
h1 = Doporučená hloubka vrtání  
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru  
hef = Účinná hloubka ukotvení  
Scr,N = Odstup charakteristický  
Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická  
tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu  
Tinst = Utahovací moment v Nm  
Nrec = Doporučené zatížení v kN  
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru  $\gamma_f = 1,4$  a jsou-li vzaty do

úvahy Scr, N a Ccr,  
N.

**FABUKY**  
Dalsi informace **OF COURSE** ETA-7  
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý  
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

## Technická specifikace

hef 55

Délka (L) (mm) 150

S<sub>cr</sub>, N 165

Kroužek ø 20

s 17

Tinst 35

h (jmen.) 66.5

d<sub>f</sub> 12

h<sub>1</sub> 75

Průměr (d-D) M10

C<sub>cr</sub>, N 83

t fix(max.) 70

d<sub>o</sub> 10

N<sub>rec</sub> 6.35

## Technický náčres

