

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 12X90



Číslo produktu	30553.120.090
Značka	-
UBB	500577357683
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323468
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Dalsí informace **OF COURSE** ETA-7
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

d_o 12

Kroužek $\varnothing$ 24

h (jmen.) 77

s 19

Délka (L) (mm) 90

Tinst 60

t fix(max.) 5

Průměr (d-D) M12

hef 65

S_{cr} , N 195

h_1 85

N_{rec} 8.84

C_{cr} , N 98

d_f 14

Technický náčrt

