

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 12X140



Číslo produktu	30553.120.140
Značka	-
UBB	500577357840
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323482
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do
----------	---

úvahy Scr, N a Ccr,
N.

FABURY
Dalsí informace **OF COURSE** ETA-7
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

Technická specifikace

hef	65
s	19
Délka (L) (mm)	140
N _{rec}	9.92
d _o	12
Kroužek ø	24
t fix(max.)	48
h (jmen.)	77
d _f	14
C _{cr} , N	98
T _{inst}	60
h ₁	85
Průměr (d-D)	M12
S _{cr} , N	195

Technický náčrtek

