

## MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 20X170



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 30553.200.170     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500577358343      |
| UNSPSC         | 31162101          |
| EAN            | 8715494328500     |
| BAL. od 10     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

### Standardy

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | <p>do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru <math>\gamma_f = 1,4</math> a jsou-li vzaty do</p> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

úvahy Scr, N a Ccr,  
N.

**FABURY**  
Dalsí informace **OF COURSE** ETA-7  
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý  
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Závit Metrický závit

Info Full boxes only.

## Technická specifikace

$d_o$  20

hef 103

$d_f$  22

Tinst 240

Délka (L) (mm) 170

h (jmen.) 125

s 30

t fix(max.) 23

Průměr (d-D) M20

$S_{cr}$ , N 309

$N_{rec}$  19.84

Kroužek  $\varnothing$  37

$h_1$  135

$C_{cr}$ , N 155

## Technický nákres

