

MaxxFast Kotvící šroub Promaxx Ocel Pozinkované M12X130



Číslo produktu 30554.120.130

Značka -

UBB 500619775215

UNSPSC 31162101

EAN 8715494120555

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D) M12

Délka (L) (mm) 130

Poznámky Code = Písmenový kód označení do = Jmenovitý průměr vrtáku df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hnom = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická Smin. = Minimální odstup Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů Nrec = Doporučené zatížení v kN Tinst = Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při

Standardy


nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr}, N a C_{cr}, N . Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	PROMAXX

Technická specifikace

hef	70
Kód	H
C_{cr}, N	105
N_{rec}	6.35
d_f	14
Kroužek $\varnothing$	24
d_o	12
t fix(max.)	34
$C_{min.}$	105
s	19
Tinst	60
S_{cr}, N	175

Technický náčrtek



S min.	105
h (imen.)	80
h ₁	85