

MaxxFast Natloukací kotva Ocel Pozinkované M8



Číslo produktu	30575.080.001
Značka	-
UBB	500619771339
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136310
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	M8
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ_f= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M8
Materiál (dlouhý název)	Ocel

Standardy

Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	D-MAXX

Technická specifikace

h_1	33
e (max.)	13
T _{inst}	11
d_w	9
d_o	10
N _{rec}	2.74
e (min.)	8
Délka (L) (mm)	30
C _{min.}	105
h_c	100
S min.	90

Technický náčrt

