

MaxxFast Natloukací kotva Ocel Pozinkované M12



Číslo produktu	30575.120.001
Značka	-
UBB	500619771586
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136365
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	M12
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ_f= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M12
Materiál (dlouhý název)	Ocel

Standardy

Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	D-MAXX

Technická specifikace

e (min.)	12
Délka (L) (mm)	50
d _o	15
C _{min.}	175
h ₁	54
S min.	100
d _w	14
T _{inst}	38
e (max.)	21
N _{rec}	5.87
h _c	100

Technický náčrt

