

MaxxFast Natloukací kotva Ocel Pozinkované M16



Číslo produktu	30575.160.001
Značka	-
UBB	500619771669
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136389
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

d ₁	M16
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ_f= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M16
Materiál (dlouhý název)	Ocel

Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	D-MAXX

Technická specifikace

Délka (L) (mm)	65
d_w	18
$C_{min.}$	230
h_c	130
N_{rec}	8.73
h_1	70
S min.	130
d_o	20
Tinst	60
e (max.)	27
e (min.)	16

Technický nákres

