

MaxxFast Natloukací kotva Ocel Pozinkované M20



Číslo produktu	30575.200.001
Značka	-
UBB	500619771743
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136419
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	M20
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M20
Materiál (dlouhý název)	Ocel

Standardy

Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	D-MAXX

Technická specifikace

e (max.)	34
Délka (L) (mm)	80
T _{inst}	120
N _{rec}	11.94
h _c	160
e (min.)	20
C _{min.}	280
d _w	22
S min.	160
d ₀	25
h ₁	86

Technický náčrt

