

MaxxFast Natloukací kotva Nerezocel A4 M6



Číslo produktu	30576.060.001
Značka	-
UBB	500619771826
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136433
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	M6
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ_f= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M6
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel

Standardy

Technický materiál	A4
Závit	Metrický závit
Typ č.	D-MAXX A4

Technická specifikace

$C_{min.}$	105
N_{rec}	2.08
d_w	7
$S_{min.}$	60
$e_{(max.)}$	10
Délka (L) (mm)	25
d_o	8
T_{inst}	4
h_1	27
$e_{(min.)}$	6
h_c	100

Technický nákres

