

MaxxFast Natloukací kotva Ocel Pozinkované M8



Číslo produktu	30577.080.001
Značka	-
UBB	500619772576
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136600
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	M8
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M8
Materiál (dlouhý název)	Ocel

Standardy

Povrchová úprava	Pozinkované
Závít	Metrický závít
Typ č.	DC-MAXX
Info	*Special for diamond drilling machines.

Technická specifikace

e (max.)	13
T _{inst}	11
N _{rec}	2.74
Délka (L) (mm)	30
h ₁	33
e (min.)	8
C _{min.}	105
d ₀	10
h _c	100
d _w	9
S min.	90

Technický náčrt

